

DYNAUDIO

CONFIDENCE 30 — КОМПАКТНАЯ НАПОЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Новая 3-полосная напольная АС Confidence 30 отдает дань моделям Confidence прошлого поколения, поднимая их качество звука и технологии на новый уровень.



Как и остальные колонки Серии, Confidence 30 оснащена абсолютно новым твитером с мягким куполом Esotar3. Он воспринял уроки, полученные в ходе разработки увенчанного наградами юбилейного твитера Esotar Forty включая оптимизацию распределению воздушного потока, новую конструкцию неодимовой магнитной системы и новый внутренний купол Hexis для подавления резонансов — и поднял качество звука на ступеньку или даже на целых три выше.

Кроме того, в корпусе Confidence 30 установлены два новых 18-см НЧ-драйвера NeoTec с диффузорами из MSP (магнито-силикатного полимерного композита), которые также оснащены мощными неодимовыми магнитами и хитроумной системой контроля воздушного потока) и один новый 15-см СЧ-динамик с подвесом Horizon, корректирующим воздушный поток. У нее новая сверхжесткая и ультра-стабильная фронтальная панель из композитного материала Comrex, порт фазоинвертора, направленный вниз и новое поколение технологии фокусировки звукового излучения DDC (Dynaudio Directivity Control), включая великолепную акустическую линзу DDC Lens вокруг твитера.

Все компоненты Confidence 30 (даже болты и прокладки, которые удерживают фронтальную панель на месте) работают совершенно согласованно — как часть платформы DDC — для уменьшения отражений звука от пола и потолка, создавая при этом точный звуковой образ по горизонтали. Это означает, что вы можете разместить колонки в большем пространстве без необходимости акустической обработки комнаты, специальных ковров или потолков или других мер. А это значит, вы слышите только то, что задумал исполнитель.

Все колонки в новой серии Confidence выпускаются в отделке Midnight high-gloss (черной глянцевой), Smoke high-gloss (дымчатой глянцевой), Raven Wood high-gloss (темно-коричневой глянцевой), Ruby Wood high-gloss (рубиновой глянцевой) и Blonde Wood (светлого дерева).

Конструкция: 3-полосная АС с фазоинвертором, направленным вниз

Диапазон частот: 38 Гц — 22 кГц (± 3 дБ)

Чувствительность: 88 дБ (2.83В/1м)

Импеданс: 4 Ом (мин. 2.8 Ом на 85 Гц)

Реком. мощность (IEC): 350 Вт

Кроссовер: 3-го/2-го порядка, частоты раздела: 290 и 3700 Гц

НЧ-динамики: два 18-см с диффузором из MSP

СЧ-динамик: 15-см с диффузором из MSP

Твитер: 28-мм Esotar3 с куполом Hexis

Размеры (ШxВxГ): 222x1337x399 мм (364x1382x424 мм с опорами и грилем), **вес:** 44.2 кг / 97.4 lb

