

Bowers & Wilkins



BOWERS & WILKINS 705 SIGNATURE
– ПОЛОЧНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ПРЕМИУМ-КЛАССА

2-полосная полочная Bowers & Wilkins 705 Signature – это **новая версия с именем Signature колонок премиум-класса из Серии 700 от Bowers & Wilkins**. Как и предыдущие поколения моделей Signature, выпущенные к юбилейным датам с года основания компании (1966), они разделяют общую философию, щедро отданы, и представляют собой вершину современных процессов проектирования, конструирования и производства в компании.

Особое внимание и значительное время было уделено **улучшению их акустических характеристик с помощью модернизации конструкции кроссоверов**. 705 Signature оснащена специально отобранными **байпасными конденсаторами, поставляемыми фирмой Mundorf, и более крупными радиаторами**. Вместе с огромными преимуществами конфигурации «твитер-наверху», эти обновления позволили улучшить и без того замечательное разрешение, открытость и пространственность звучания, предоставляя слушателям еще более прозрачный, изысканный и захватывающий звук.

Специально разработанная **отделка сочетает в себе красоту экзотических шпонов натурального дерева Datuk – с характерным красивым зерном – с преимуществами экологически чистых поставок материалов**. Каждая пара колонок уникальна, и нет среди них двух моделей с одинаковым рисунком зерен или общим узором. Bowers & Wilkins придает роскошь кропотливому мастерству итальянской деревообрабатывающей компании Alpi, нанося еще **девять слоев отделки – включая грунтовку, базовый слой и лакировку** – чтобы создать глубокое, блистательное полированное покрытие.

Чтобы еще больше подчеркнуть качество отделки, колонки Signature 705 отличаются яркими металлическими кольцами вокруг диффузора НЧ/СЧ-динамика, а также серебристыми защитными решетками твитеров. Наконец, модели имеют фирменную идентификационную табличку на задней панели, превращая каждую акустическую систему в подлинное и уникальное произведение искусства

*Тип: 2-полосная конструкция АС с фазоинвертором
Твитер-наверху с карбоновым куполом и виброразвязкой в массивном корпусе*

НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum

Порт фазоинвертора Flowport™

Динамики: 1x ø25 мм (1 in) твитер с карбоновым куполом и виброразвязкой, 1x ø165 мм (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum

Диапазон частот: 45Гц – 33кГц (-6дБ),

Полоса частот: 50Гц – 28кГц (±3дБ)

Чувствительность: 88дБ spl (2.83V RMS, 1м)

Гармонические искажения (2-я и 3-я гармоники, 90дБ, 1м): <1% 100Гц – 22кГц, <0.5% 150Гц – 20кГц

Номинальный импеданс: 8 Ом (мин. 3.7 Ом)

Реком. мощность усилителя: 30Вт – 120Вт на 8 Ом (без клиппирования)

Размеры (ШxВxГ): 285мм (11.2 in) только корпус) x 340мм (13.4 in) только корпус (407мм (16 in) с твитером) x 301мм (11.9 in) с защитной решеткой и клеммами

Вес: 9.3 кг (20.5 lb)

Отделка: Корпус – Datuk Gloss, гриль – Black (черная)

