

TEAC TN-280BT-A3 – ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК С BLUETOOTH



Обновленная модель с наименованием TN-280BT-A3 отличается от предыдущей (TN-280BT) тем, что в ней установлена более качественный картридж (головка звукоснимателя) VM-типа AT3600L от компании Audio-Technica (эквивалентный типу MM). Он заранее установлен на фабрике на статически сбалансированный прямой тонарм, так что вы можете

начать прослушивание, как только вынете проигрыватель из упаковки и распакуете его.

TN-280BT-A3 не просто прекрасный проигрыватель пластинок для тех энтузиастов музыки, которые хотят наслаждаться новыми аналоговыми записями или их переизданиями. Бла-

годаря Bluetooth он дает меломанам новый метод прослушивания музыки – вовсе не обязательно иметь дома Hi-Fi компоненты и дорогие кабели – достаточно Bluetooth-наушников или совместимых активных колонок.

Встроенный предусилитель – фазокорректор обеспечивает линейный выход и позволяет подключать TN-280BT-A3 прямо к обычному стерео усилителю или почти к любой Hi-Fi системе. Электродвигатель постоянного тока внутри TN-280BT-A3 вращает массивный литой алюминиевый диск с большим моментом инерции через долговечный пассик для снижения вибраций, что вместе с системой анти-скейтинга обеспечивает более точное и приятное звучание, чем у ди-джейских вертушек с прямым приводом.

Высококачественный картридж **AT3600L** от компании **Audio-Technica** типа **VM** (эквивалентный типу MM) воспринимает малейшие детали записи на пластинке, а статически сбалансированный прямой тонарм также вносит свой вклад в чистое звучание. Все это находится в привлекательном корпусе, отделанном ореховым шпоном или черным лаком.

TN-280BT-A3 выдает звук без проводов через встроенный Bluetooth передатчик, в дополнение к обычному аналоговому линейному выходу на RCA или выходу Phono уровня. Кнопка Bluetooth сопряжения расположена на правой передней стороне корпуса, а индикатор сопряжения сообщает об успешном подключении колонок или наушников.

Мягкий фетровый мат эффективно снижает вибрации пластинки. Высокую точность работы механики обеспечивает полированный шпиндель из нержавеющей стали и прочный бронзовый подшипник. Для быстрого начала работы и прослушивания на TN-280BT-A3 заранее установлена **головка звукоснимателя AT3600L** от компании **Audio-Technica**.

Массивное шасси из MDF высокой плотности и резиновые опоры обеспечивают хорошую виброизоляцию. TN-280BT-A3 доступен в черной лаковой отделке, а также в натуральном ореховом шпоне.

Две скорости – 33-1/3, 45 об/мин, **электродвигатель постоянного тока, пассиковый привод, массивный литой алюминиевый 30-см диск с большим моментом инерции**

Прецизионно изготовленный шпиндель из нержавеющей стали и бронзовый подшипник

Статически сбалансированный прямой тонарм с шеллом универсального типа (эфф. длина: 223 мм

Заранее установленная головка звукоснимателя AT3600L VM типа от компании Audio-Technica

Встроенный фазокорректор (PHONO EQ)

Беспроводная связь по Bluetooth, кодек SBC

Рокот и вибрации: менее 0.2%

Отношение сигнал/шум: более 67 дБ (А-взвеш.), 60 дБ (невзвеш.), 20кГц, LPF)

Прижимная сила: 0 – 5 г

Совместимые картриджи: вес 3.5 – 6.5 г

Вес картриджа: 5.0г (±0.3 г)

Вес шелла: 10 г (с болтами, гайками и проводами)

Выходное напряжение картриджа: 4.5 мВ (+/- 3%)

Давление иглы: 3.5 г (+/-0.5 г), *тип: STL-122*

Вес картриджа: 5.7 г (+/-0.5 г)

Выход: аналоговый PHONO 4.2 мВ (+/-3дБ), LINE 120 мВ (-13дБ)

Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

Выходной импеданс: 47 кОм

Сменная игла: audio-technica ATN3600L

Разъемы: RCA x 1 пара (хромированные)

Питание: от сетевого адаптера, AC 100-240V, 50/60Hz, выход DC 12В 500мА

Потребление: 1.5 Вт или менее, в Standby 0.5 Вт или менее

Размеры (W x H x D): 420 x 117 x 356 мм, вес: 4.9 кг

Пылезащитная крышка в комплекте

