

## RCD-1572MKII

CD-ПЛЕР



ЦАП Texas Instruments  
премиум-класса  
32-бит/384кГц



Механизм с лотком  
для плавной загрузки  
дисков



12-В триггерный вход



Полностью балансный  
выход на XLR



Пульт ДУ  
в комплекте

RCD-1572 MKII следует гордой традиции Rotel – уже более 30 лет выпускать увенчанные наградами CD-проигрыватели, начиная с RCD-855, заслужившего восторженные отзывы экспертов в 1989 году. Они продолжают и сегодня поддерживать более 200 миллиардов компакт-дисков, проданных за многие годы на рынке, своим аутентичным, полным подлинных нюансов звучанием, обеспечивая исключительное ощущение пространства и глубины.

Используя тороидальный трансформатор собственного производства со сверхнизким уровнем шума, аналоговые и цифровые аудио схемы RCD-1572MKII, а также схемы управления функциями и питания двигателя CD-механизма питаются от отдельных выходных обмоток трансформатора, каждая из которых оснащена отдельными стабилизаторами напряжения и тока для изоляции шумов. Дальнейшая оптимизация была достигнута с помощью специальных методов компоновки печатных плат, которые гарантируют, что результирующий аудио сигнал будет электрически и физически отделен от помех, чист и свободен от нежелательных искажений.

32-разрядный ЦАП премиум-класса от Texas Instruments следует патентованной Rotel концепции сбалансированного дизайна (Balanced Design Concept), с ее методами разработки и с настраиваемыми внешними аналоговыми выходными

фильтрами, обеспечивающими исключительно точную частотную характеристику.

Полностью балансный выход на XLR, а также обычный выход на RCA и коаксиальный цифровой выход обеспечивают максимальную гибкость подключения к вашей любимой аудиосистеме.

Механизм плавной загрузки дисков с лотком обеспечивает легкий прием ваших любимых дисков с помощью интуитивно понятного ИК-пульта дистанционного управления, кнопок управления на передней панели и графического дисплея. Все это упаковано в компактный корпус высотой 2U (88 мм) – для бесперебойной работы и максимального удобства. Интерфейс RS232, 12-В триггерный выход и ИК-пульт ДУ обеспечивают максимальную гибкость установки, включая интеграцию с популярными системами управления. Имеются также опционные рековые «уши» для монтажа в стойку.

RCD-1572 MKII – это классический, но обновленный CD-проигрыватель, готовый воспроизвести всю вашу коллекцию компакт-дисков с потрясающей детальностью, и экстраординарной ясностью.

[www.rotel.com](http://www.rotel.com)

## RCD-1572MKII

CD-ПЛЕЕР



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искажения (THD+шум)	0.0035% на 1 кГц
Интермодуляционные искажения	0.0035% на 1 кГц
Диапазон частот ( $\pm 0.5$ дБ)	20 Гц -20 кГц
Разбаланс каналов	$\pm 0.5$ дБ
Линейность по фазе	$\pm 0.5$ град
Разделение каналов	> 118 дБ на 10 кГц
Отношение сигнал/шум	> 118 дБ, ("А" взвеш.)
Динамический диапазон	> 99 дБ
Высококачественный ЦАП	Texas Instruments 24 бит / 192 кГц
Уровень/ импеданс аналогового выхода	
Небалансный (RCA)	2.2 В/100 Ом
Балансный (XLR)	4.5 В/200 Ом
Цифровой выход	0.5 В, Peak to Peak
Импеданс нагрузки	75 Ом

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	
Европа	230 В, 50 Гц
США	120 В, 60 Гц
Потребление	15 Вт
Потребление в Standby	< 0.5 Вт
Размеры (Ш x В x Г)	431 x 104 x 320 мм
Высота передней панели	2U, 88 мм
Отделка	серебристая (Silver) черная (Black)

Все технические характеристики действительны на момент печати.

Rotel оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

[www.rotel.com](http://www.rotel.com)