




Bowers & Wilkins

707 Prestige Edition

Техническая информация



Технические характеристики

Карбоновый купольный твитер с развязкой
НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum
Порт Flowport™

Описание

2-полосная полочная АС с фазоинвертором

Динамики

1х ø25мм (1in) карбоновый купольный твитер с развязкой
1х ø130мм (5in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum

Диапазон частот

45 Гц – 33 кГц

Частотный отклик

(+/-3dB на референсной оси)

50 Гц – 28 кГц

Чувствительность

(2.83В, RMS, 1м,
на референсной оси)

84дБ

Гармонические искажения

2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м, на референсной оси):
<1% 110Hz - 22kHz,
<0.5% 150Hz - 20kHz

Номинальный импеданс

8 Ом (мин. 4.0 Ом)

Реком. мощность усилителя

30Вт – 100Вт на 8 Ом без клиппирования

Макс. реком. Импеданс кабеля

0.1 Ом

Размеры

Высота: 300мм (11.8in) (только корпус)
Ширина: 165мм (6.5in) (только корпус)
Глубина: 247мм (9.7in) (только корпус)
284мм (11.2in) (с грилем и клеммами)

Вес нетто

6.2 кг

Отделка

Корпус: Santos Gloss

Гриль: Black (черный)

707 Prestige Edition

Техническая информация

bowerswilkins.com