

Выдающееся качество звука. Поразительная ценность.

Polk Audio поднимает на новую высоту стандарты для отлично звучащих акустических систем, которые одновременно предлагают покупателям несравненную ценность. Колонки ее новой серии TS*i* продаются по ценам, характерным для компонентов начального уровня, но при этом предлагают энтузиастам аудио и домашнего кино множество достоинств акустики Polk Audio за эти деньги. Серия TS*i* была разработана с упором на высокую эффективность, поэтому она прекрасно работает с достаточно простыми AV ресиверами, а все ее колонки согласованы по звучанию для создания реалистичного окружающего звука. Современный облик акустических систем новой серии TS*i* был вдохновлен нашими топовыми моделями серии LS*i* и рассчитан на работу с самыми стильными сегодняшними телевизорами и электронными компонентами.



TS/200



TS/400

Достоинства напольных, полочных акустических систем и колонок центрального канала

- 1" (25мм) твитер с куполом из шелково/полимерного композита и мощными неодимовыми магнитами, созданный с применением методов Dynamic Balance®. Он выдает чистые и детальные высокие частоты – для реалистичного воспроизведения вокала и музыкальных инструментов.
- Композитные диффузоры с технологией Dynamic Balance - легкие и жесткие, с хорошим демпфированием – для превосходных басов и малых искажений при высокой эффективности.
- Конструкция с несколькими драйверами меньшего диаметра обеспечивает более открытое, трехмерное звучание, без «ящичной» окраски.
- Магнитное экранирование акустических систем центрального канала – чтобы без проблем размещать колонки рядом с кинескопными телевизорами без риска искажений.
- Акустические системы центрального канала можно установить «вверх ногами», чтобы направить звук на зрителей при их установке под видео монитором.
- Тщательно настроенные раструбы портов фазоинвертора минимизируют шумы («сипение»), обеспечивая хорошее расширение по низким частотам и полнокрывной, естественный звук с богатыми басами.
- Безрезонансная конструкция корпуса из MDF с фронтальными панелями толщиной 3/4" гарантирует чистое, ясное и полное жизни звучание. У напольных моделей имеются дополнительные распорки – поперечные и продольные.
- Антидифракционные грили (защитные решетки), смоделированные на компьютере, минимизируют дифракцию звука для получения более пространственного, трехмерного звукового образа.
- Узкие фронтальные панели позволяют создавать превосходный, трехмерный звуковой образ и просторную сцену.
- Полированная отделка верхушек или боковых панелей акустических систем центрального канала совпадает с последними трендами в оформлении плоских телевизоров.
- Две пары винтовых клемм, обеспечивающих пять вариантов соединения – для надежного подключения и универсальности в прокладке кабелей.
- Конструкция с высокой эффективностью позволяет акустическим системам Серии TS*i* Series проявить основные достоинства классического звучания Polk Audio (открытого, пространственного и ясного) даже при работе с усилителями и ресиверами умеренной мощности.
- Доступны в двух вариантах отделки: черный или вишня.

Технические характеристики

Напольные акустические системы	TSi 500	TSi 400	TSi 300
Динамики	Четыре 6 1/2" (16.5 см) с биламинированными диффузорами на основе органических волокон, один 1" (2.5 см) твитер с биламинированным шелковым куполом	Три 5 1/4" (13.3 см) с биламинированными диффузорами на основе органических волокон, один 1" (2.5 см) твитер с биламинированным шелковым куполом	Два 5 1/4" (13.3 см) с биламинированными диффузорами на основе органических волокон, один 1" (2.5 см) твитер с биламинированным шелковым куполом
Диапазон частот (Общий/ на -3дБ)	28 Гц – 25 кГц/38 Гц – 24 кГц	34 Гц – 25 кГц/44 Гц – 24 кГц	38 Гц – 25 кГц/47 Гц – 24 кГц
Частота раздела кроссовера	2500 Гц	2500 Гц	2500 Гц
Импеданс	8 Ом	8 Ом	8 Ом
Реком. мощность усилителя (номин.)	20 Вт – 275 Вт	20 Вт – 200 Вт	20 Вт – 150 Вт
Чувствительность (2.83 В)	91 дБ	91 дБ	90 дБ
Отделка	Черная или вишня	Черная или вишня	Черная или вишня
Вес/ Вес в упаковке	45 lbs / 50.38 lbs каждая (20.41 кг / 22.85 кг каждая)	32lbs / 36.96 lbs каждая (14.51 кг / 16.76 кг каждая)	26 lbs / 30.36 lbs каждая (11.79 кг / 13.77 кг каждая)
Размеры (ШxВxГ)	44 3/8" H x 8 1/4" W x 14 3/4" D 112.7 cm H x 20.9 cm W x 37.5 cm D	38 7/8" H x 7" W x 14 1/4" D 98.7 cm H x 17.78 cm W x 36.2 cm D	36 3/8" H x 7" W x 11 1/2" D 92.4 cm H x 17.78 cm W x 29.21 cm D

Полочные акустические системы	TSi 200	TSi 100
Динамики	Два 5 1/4" (13.3 см) с биламинированными диффузорами на основе органических волокон, один 1" (2.5 см) твитер с биламинированным шелковым куполом	Один 5 1/4" (13.3 см) с биламинированным диффузором на основе органических волокон, один 1" (2.5 см) твитер с биламинированным шелковым куполом
Диапазон частот (Общий/ на -3дБ)	43 Гц – 25 кГц/50 Гц – 24 кГц	53 Гц – 25 кГц/61 Гц – 24 кГц
Импеданс	8 Ом	8 Ом
Частота раздела кроссовера	2500 Гц	2500 Гц
Реком. мощность усилителя (номин.)	20 Вт – 150 Вт	20 Вт – 100 Вт
Чувствительность (2.83 В)	89 дБ	89 дБ
Отделка	Черная или вишня	Черная или вишня
Вес/ Вес в упаковке	17 lbs каждая / 36.3 lbs pair (7.71 кг каждая / 16.5 кг pair)	10 lbs каждая / 21.34 lbs pair (4.53 кг каждая / 9.7 кг pair)
Размеры (ШxВxГ)	15 7/16" H x 8" W x 11 3/4" D 39.1 cm H x 20.32 cm W x 29.85 cm D	11" H x 7" W x 10 1/4" D 27.94 cm H x 17.78 cm W x 25.90 cm D

Акустические системы центрального канала	CS20	CS10
Динамики	Два 6 1/2" (16.5 см) с биламинированными диффузорами на основе органических волокон, один 1" (2.5 см) твитер с биламинированным шелковым куполом	Два 5 1/4" (13.3 см) с биламинированным диффузором на основе органических волокон, один 3/4" (1.9 см) твитер с биламинированным шелковым куполом
Диапазон частот (Общий/ на -3дБ)	48 Гц – 25 кГц/58 Гц – 24 кГц	53 Гц – 25 кГц/63 Гц – 24 кГц
Импеданс	8 Ом	8 Ом
Частота раздела кроссовера	2500 Гц	2500 Гц
Реком. мощность усилителя (номин.)	20 Вт – 150 Вт	20 Вт – 150 Вт
Чувствительность (2.83 В)	91 дБ	91 дБ
Отделка	Черная или вишня	Черная или вишня
Вес/ Вес в упаковке	19 lbs / 22 lbs каждая (8.61 кг / 9.97 кг каждая)	16 lbs / 18.26 lbs каждая (7.26 кг / 8.28 кг каждая)
Размеры (ШxВxГ)	7 3/8" H x 20" W x 10 3/4" D (18.73 cm H x 50.8 cm W x 27.3 cm D)	6 1/2" H x 20" W x 9 3/4" D (16.5 cm H x 50.8 cm W x 24.77 cm D)

Технические характеристики, размеры и функции могут быть изменены без предварительного оповещения.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону 1-800-377-7655, (США и Канада). За пределами Северной Америки звоните по телефону +1 (410) 358-3600.