

LYNGDORF BW-2

– САБВУФЕР С РАСШИРЕННОЙ ПОЛОСОЙ



Активный сабвуфер Lyngdorf BW-2 специально спроектирован с расширенной в область высоких частот полосой пропускания – для воспроизведения музыки и звуковых дорожек фильмов с полной динамикой и точностью. Его минималистичный дизайн, выполненный в стиле “форма подчинена функции”, гарантирует, что все ресурсы сосредоточены на максимально возможном качестве воспроизведении звука.

Диапазон воспроизводимых частот у BW-2 простирается до 800 Гц в режиме “байпаса”, в отличие от традиционных сабвуфферов, которые обычно ограничены сверху частотой около 120 Гц. Другими словами, это драйвер, который следует за сигналом с предельной точностью. Поэтому он действительно может воспроизводить музыку, а не только низкочастотный гул и взрывы в фильмах-боевиках.

ЛЕГКОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ

BW-2 разработан с акцентом на неприметность. Он доступен в глянцево-черной или матово-белой отделке, что обеспечивает бесшовную интеграцию в любой современный интерьер. Его можно расположить вертикально или на боку, чтобы он поместился в доступном пространстве. Это также делает его идеальным дополнением к любой стереосистеме или системе домашнего кинотеатра.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ В КЛАССЕ D

Встроенный усилитель представляет собой собственную конструкцию класса D, основанную на более чем 15-летнем опыте проектирования аудиофильских усилителей, работающих в этом классе. Выдавая 400 Вт, он может обеспечить

достаточную мощность для управления басовым драйвером даже на экстремальных уровнях громкости.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО САБВУФЕР

BW-2 имеет два режима работы для входов. Если задать "Line in" (линейный вход), он может использоваться с обычными усилителями и процессорами и имеет диапазон частот от 25 до 200 Гц. Как и в случае с обычными сабвуферами, у вас есть контроль над уровнем громкости, диапазоном частот и регулировкой фазы. Но если у вас аудио усилитель Lyngdorf, вы можете обойти внутренние фильтры, при этом диапазон частот расширится до 800 Гц, и вы сможете использовать BW-2 как «граничный» сабвуфер, чтобы поднять качество звучания вашей системы на новый уровень.

Диапазон частот: до 800 Гц

Легкость интеграции

Идеально подходит для домашнего кинотеатра

Мощность 400 Вт

Описание: активный сабвуфер с расширенной полосой

Драйвер: длинноходный 10" (+/- 15 мм/0.6 in), диаметр 50 мм / звуковая катушка 2 in (50.8 мм), диффузор из анодированного алюминия, вентилируемый магнит весом 2.4 кг

Корпус: закрытого типа из плит MDF, объем: 14 л

Диапазон частот: 25 – 200 Гц (для лин. входа), 25 – 800 Гц (в режиме bypass)

Макс. звуковое давление (SPL): 106 dB RMS, THX метод: 40-80 Гц

Частота раздела кроссовера: 60 – 200 Гц

Разъемы: RCA / аналоговый моно вход

Размеры (W x H x D): 440 x 325 x 172 мм, 17.3 x 12.8 x 6.8 in

Вес: 14.4 кг, 31.7 lb

Отделка: глянцево-черная (High-Gloss Black) или матово-белая (Matte White)

