Bowers & Wilkins

607 S3

Техническая информация

Достоинства	Твитер с двойным титановым куполом и виброразвязкой НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum Порт Flowport™
Описание	2-полосная акустическая система с фазоинвертором
Динамики	1x ⌀25мм (1 in) Твитер с титановым куполом 1x ⌀130мм (5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum
Диапазон частот	-6дБ 40Гц – 33кГц
Полоса частот (+/-3дБ на референсной оси)	52Гц – 28кГц ±3дБ
Чувствительность (на оси, при 2.83 В, rms на 1м)	84дБ
Гармонические искажения	2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м на оси) <1% 100Гц – 22кГц <0.5% 500Гц – 10кГц
Номинальный импеданс	8Ω (мин. 3.0Ω)
Реком. мощность усилителя	30Вт – 100Вт на 8 Ом без клиппирования
Макс. реком. импеданс кабеля	0.1Ω
Размеры	Высота: 300 мм (11.8 in) только корпус Ширина: 165 мм (6.5 in) только корпус Глубина: 207 мм (8.2 in) только корпус 235 мм (9.3 in) с грилем и клеммами
Вес, нетто	4.65 кг (10.3lbs)
Отделка	корпус: Black White Oak гриль: Black (Black) Grey (White и Oak)

A&T Trade HiFi — эксклюзивный дистрибьютор Bowers & Wilkins на территории России • +7 (495) 280-00-04 • www.athifi.ru