Bowers & Wilkins

HTM6 S3

Техническая информация

Достоинства	Твитер с двойным титановым куполом и виброразвязкой НЧ/СЧ-динамики с диффузором Continuum Порт Flowport™	
Описание	2-полосная акустическая система с фазоинвертором	
Динамики	1x ⌀25мм (1 in) Твитер с титановым куполом 2x ⌀130мм (5 in) НЧ/СЧ-динамики с диффузором Continuum	
Диапазон частот	-6дБ 42Гц – 33кГц	
Полоса частот (+/-3дБ на референсной оси)	72Гц – 28кГц ±3дБ	
Чувствительность (на оси, при 2.83 В, rms на 1м)	87дБ	
Гармонические искажения	2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м на оси) <1% 100Гц – 22кГц <0.5% 120Гц – 12кГц	
Номинальный импеданс	8Ω (мин. 4.3Ω)	
Реком. мощность усилителя	30Вт – 120Вт на 8 Ом без клиппирования	
Макс. реком. импеданс кабеля	0.1Ω	
Размеры	Высота:	160 мм (6.3 in) только корпус
	Ширина:	480 мм (18.9 in) только корпус
	Глубина:	255 мм (10.0 in) только корпус 283 мм (11.2 in) с грилем и клеммами
Вес, нетто	7.7 кг (17.0lbs)	
Отделка	корпус:	Black White Oak
	гриль:	Black (Black) Grey (White и Oak)

A&T Trade HiFi — эксклюзивный дистрибьютор Bowers & Wilkins на территории России • +7 (495) 280-00-04 • www.athifi.ru