

Mission LX-10SUB MKII – активный сабвуфер



Сабвуфер Mission LX-10SUB MKII специально сконструирован для басовой поддержки домашних кинотеатров на базе серии LX MKII или для расширения диапазона низких частот в стерео системах. Он оснащен 10-дюймовым (250-мм) длинноходным драйвером с диффузором из непрессованной бумаги (с повышенными демпфирующими свойствами) и встроенным усилителем класса D мощностью 200 Вт (350 Вт в пике).

Прочный корпус с фазоинвертором на задней панели обеспечивает мощный и быстрый басовый отклик, неслыханный ранее от сабвуферов в этой ценовой категории. Кроссовер с регулируемой частотой среза – от 30 Гц до 150 Гц (@ 33 дБ), обеспечивает бесшовную акустическую интеграцию с частотными характеристиками колонок.

Предусмотрены входы низкого уровня, выходные разъемы и отдельный вход LFE. Кроме того, имеется сенсор входного аудио сигнала, достаточно чувствительный, чтобы автоматически активировать сабвуфер, когда это необходимо.

Сабвуфер Mission LX-10SUB MKII выпускается в черной (Lux Black) и белой (Lux White) отделке, а также шпоном под орех (Walnut Pearl).

Описание: активный сабвуфер в корпусе с фазоинвертором

НЧ-драйвер: 1 x (10") 250 мм, длинноходный

Диапазон частот: 40 – 200Гц ±3дБ

Вых. мощность усилителя (номин.): 200 Вт

Вых. мощность усилителя (пик.): 350 Вт

Чувствительность по лин. входу: 200 мВ (при макс. выходе)

Регулировка частоты кроссовера: 30 – 150 Гц

Входы: Stereo Line In (2 x RCA), Mono (LFE) Line In (RCA)

Входной импеданс: Line In – 10 кОм, LFE – 5 кОм

Отношение сигнал/шум: 85дБ

Звуковое давление (среднее, макс. на 1 м): 110 дБ

Функции: инверсия фазы, авто включение

Размеры (ШxВxГ): 312 x (412+35, с опорами) x (392+15) мм

Вес: 16 кг