

Mission ZX-12SUB – активный сабвуфер в закрытом корпусе



Сабвуфер Mission ZX-12SUB MKII специально сконструирован для басовой поддержки домашних кинотеатров на базе серии ZX или для расширения диапазона низких частот в стерео системах. Он оснащен 12-дюймовым (300-мм) длинноходным драйвером с диффузором из не прессованной бумаги (с повышенными демпфирующими свойствами) и встроенным усилителем класса D мощностью 300 Вт (450 Вт в пике).

Прочный закрытый корпус обеспечивает мощный и чрезвычайно быстрый басовый отклик, неслышимый ранее от сабвуферов в этой ценовой категории. Кроссовер с регулируемой частотой среза – от 30 Гц до 150 Гц (@ 33 дБ), обеспечивает бесшовную акустическую интеграцию с частотными характеристиками колонок.

Предусмотрены входы низкого уровня, выходные разъемы и отдельный вход LFE. Кроме того, имеется сенсор входного аудио сигнала, достаточно чувствительный, чтобы автоматически активировать сабвуфер, когда это необходимо.

Сабвуфер Mission QX-12SUB MKII выпускается в роскошной полированной черной (High-Gloss Black) и белой (High-Gloss White) отделке – под стать остальным колонкам топовой Серии ZX.

Описание: активный сабвуфер в закрытом корпусе

НЧ-драйвер: 1 x (12") 300 мм, длинноходный

Диапазон частот: 35 – 120Гц ±3дБ

Вых. мощность усилителя (номин.): 300 Вт

Вых. мощность усилителя (пик.): 450 Вт

Чувствительность по лин. входу: 200 мВ (при макс. выходе)

Регулировка частоты кроссовера: 30 – 150 Гц

Входы: Stereo Line In (2 x RCA), Mono (LFE) Line In (RCA)

Входной импеданс: Line In – 10 кОм, LFE – 5 кОм

Отношение сигнал/шум: 85дБ

Звуковое давление (среднее, макс. на 1 м): 118дБ

Функции: инверсия фазы, авто включение

Размеры (ШxВxГ): 400 x (420+58, с опорами) x (450+15) мм

Вес: 23.0 кг