

Bowers & Wilkins



HTM6 S2

ANNIVERSARY EDITION

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА

HTM6 S2 Anniversary Edition достаточно компактна, чтобы вписаться в удобные пространства вашего дома, но при этом она достаточно мощная, чтобы стать полноценным партнером для напольных колонок 603 S2 Anniversary Edition. Предлагаемая в трех вариантах отделки, она имеет те же улучшения кроссовера, что и другие акустические системы юбилейного издания Серии 600.

HTM6 S2 Anniversary Edition оснащена двумя 130-мм (5") НЧ/СЧ-динамиками с диффузором Continuum™ и 25-мм (1 in) твитером. Благодаря революционному материалу Continuum™, вокал и музыкальные инструменты воспроизводятся с необыкновенной чистотой и точностью, как и в нашей флагманской Серии 800 Diamond. Во всей новой Серии 600 Anniversary Edition используется улучшенная и усовершенствованная версия нашего проверенного 1-дюймового твитера с двойным алюминиевым куполом и виброразвязкой, с частотой первого резонанса около 38 кГц. Результат? Чрезвычайно точное воспроизведение высоких частот с погружением в вашу любимую музыку.

Улучшение акустических характеристик достигнуто благодаря апгрейду кроссоверов в каждой модели. В каждом из них используются новые и значительно улучшенные байпасные конденсаторы, специально доработанные компанией Mundorf, первоначально установленные в недавно выпущенной Серии 700 Signature. Кроме того, основные высокочастотные конденсаторы также были модернизированы. В результате удалось значительно улучшить разрешение и прозрачность звучания во всех юбилейных колонках Серии 600

HTM6 S2 Anniversary Edition сочетает передовые технологии со сдержанным стилем в отделке, добавив новый вариант Oak (дуб) в дополнение к существующим – Matte Black (матово-черной) и Matte White (матово-белой) отделке. На всех колонках появился также новый праздничный логотип – Anniversary Edition, нанесенный на окантовку твитеров – либо в светлой, либо в темной отделке, в зависимости от цвета остальной колонки.

Описание: 2-полосная акустическая система с фазоинвертором Flowport™

Динамики: 1х 25 мм (1 in) твитер с двойным алюминиевым куполом, 2х 130 мм (5 in) СЧ/НЧ-динамика с диффузорами Continuum

Диапазон частот: 42 Гц – 33 кГц (-6дБ), 72 Гц – 28 кГц (±3дБ)

Чувствительность: 87 дБ spl (2.83В, 1м)

Гармонические искажения (2-я и 3-я гармоники, 90 дБ, 1м): <1% 100Гц – 22 кГц, <0.5% 200Гц – 20 кГц

Номинальный импеданс 8 Ом (мин. 4.3 Ом)

Реком. мощность усилителя 30 – 120 Вт на 8 Ом без клиппирования

Размеры (ВхШхГ): 160 мм (6.3 in) x 480 мм (18.9 in) x 255 мм (10.1 in), 279 мм, (11.0 in) с грилем и клеммами

Вес, нетто 7.8 кг (17.2 lb)

Отделка: Корпус: матовая черная (Matte Black), матовая белая (Satin White) или дуб (Oak), защитная решетка: черная или серая

